

tesa® 51206

Información Producto



Special gliding PE-UHMW tape for anti-squeak prevention and abrasion protection

Descripción del producto

tesa® 51206 is an ageing and abrasion resistant high density PE tape with very good adhesive power.

Características

- Translucency assists the application in the visible area
- Self-lubricating tape with very good gliding properties reduces wear and friction
- · High energy absorption capacity even at high stress levels

Aplicación

tesa® 51206 is especially designed for interior anti-squeak and abrasion protection at the assembly line to ensure a reliable:

- · Masking of sharp-edged sheet-metal components
- · Gliding of delicate components
- Prevention of noise and wear, e.g from trim parts
- Protection of harnesses in high friction areas

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

Material de soporte
Tipo de adhesivo
Tipo de protector
Espesor total
Color
translúcido

Propiedades / Valores de rendimiento

Elongación a la ruptura
Resistencia a la abrasión
Resistencia a la rotura
A3 N/cm

Adhesión a los valores

Adhesión sobre acero
4.3 N/cm

Información adicional

The material can be supplied as customer specific die cuts in roll or sheets called tesa® 54206 tesa's automation and application solution department provides customized equipment and self-designed application tools to enhance productivity.



tesa® 51206

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

