



tesa® 4657

Información De Producto



Aspectos sostenibles



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	Tejido con recubrimiento acrílico	• Espesor total	290 µm
• Tipo de adhesivo	caucho natural termoestable	• Color del protector	amarillo
• Tipo de protector	papel	• Espesor del protector	76 µm
• De base biológica (por peso)	76 %		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	7.5 %	• Rasgable a mano	muy bueno
• Resistencia a la rotura	105 N/cm	• Resistencia a la abrasión	muy bueno
• Fuerza de liberación del liner	0.3 N/cm	• Resistencia a la temperatura (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición)	180 °C
• Línea nítidas de corte	muy bueno	• Resistencia al agua	bueno
• Malla	145 threads/inch ²	• Se puede escribir encima	si

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre acero	4.6 N/cm
------------------------	----------



tesa® 4657

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04657>