



tesa® Professional 4439

Cinta de enmascarar Exterior



Información Producto

Cinta de enmascarado de papel Premium para perfiles precisos y nítidos

Descripción del producto

tesa® 4439 Precision Mask Exteriores consiste en un soporte de papel muy resistente y extrafino combinado con un adhesivo acrílico. La combinación del soporte del papel con el adhesivo permite la retirada de la cinta hasta 8 semanas después de haber sido aplicada en exteriores

Características

- Because the adhesive compound and backing material are not only extremely precise, they are also particularly weatherproof and UV-resistant.
- The waterproof masking tape remains stable for a long time in all weathers.
- The paper masking tape is a reliable partner for painting work of all kinds and, combined with sound workmanship, will return excellent results.

Aplicación

- La cinta es adecuada para prácticamente todos los trabajos de pintura en exteriores.
- tesa® 4439 Precision Mask Exteriores se puede aplicar con pinturas base agua, lacas e incluso en superficies preparadas para enyesar.
- Está especialmente diseñada para aplicaciones en el exterior y en una gran variedad de superficies. El soporte muy fino pero a su vez extrafuerte aporta maleabilidad a la cinta y proporciona acabados muy precisos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Papel washi | • Espesor total | 100 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Color | azul |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|--------------|
| • Elongación a la ruptura | 5 % | • Adecuado para superficies rugosas | bueno, medio |
| • Resistencia a la rotura | 35 N/cm | • Hand tearability | muy bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04439>



tesa® Professional 4439

Cinta de enmascarar Exterior

Información Producto

Información adicional

The application of an adhesive tape on weathered surfaces may lead to residues during the de-masking. Thus before using an adhesive tape on a weathered surface we recommend to make a trial application for up to 24 hours.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04439>