



tesa® Professional 4368 Easy Cover Profesional Film

Información De Producto

Film de protección con cinta de enmascarar ligeramente crepada

Descripción del producto

Easy Cover® 4368 Universal es una combinación de film de HDPE y cinta adhesiva de papel ligeramente crepado para el enmascarado de grandes áreas en un solo paso. Es resistente a las pinturas de dispersión y se puede retirar fácilmente sin dejar residuos en aplicaciones de corto plazo de duración. Easy Cover 4368 ha sido testado satisfactoriamente en todo tipo de aplicaciones de interior. Permite una fijación precisa y segura en superficies lisas como marcos de puerta y ventanas. Gracias al film poroso se evita que la pintura se deslice y acabe manchando la superficie protegida. Por lo tanto, proporciona un resultado limpio en cualquier trabajo de pintura.

Aplicación

Para la protección de marcos de puertas y ventanas, mobiliario, etc durante los trabajos de pintura

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Espesor total | 140 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|------|
| • Elongación a la ruptura | 10 % | • Material de enmascarado | HDPE |
| • Resistencia a la rotura | 38 N/cm | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.4 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4368 Easy Cover Profesional Film

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04368>