



tesa® 52332

Información De Producto



Cinta Flexográfica para el montaje de clissés en el mercado del cartón corrugado.

Descripción del producto

tesa® 52332 está especialmente diseñado para aplicaciones de montaje de planchas exigente, especialmente donde se requiere una alta adhesión y donde las placas se montan de forma permanente. Esto es a menudo el caso en postprint en cartón ondulado donde las placas se montan comúnmente por ejemplo en Mylar y se almacenan verticalmente. Tesa® 52332 es resistente al envejecimiento.

Aplicación

tesa® 52330 es especialmente adecuado para el montaje clissés postprint en cartón ondulado, debido a sus características adhesivas ideales y las propiedades óptimas de respaldo.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- Material de soporte PVC blando
- Tipo de adhesivo acrílico modificado
- Tipo de protector PP

Propiedades / Valores de rendimiento

- Categoría de espesor 300

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52332>