tesa® 4662

Información Producto

Cinta adhesiva fuerte

Descripción del producto

tesa® 4662 es una cinta adhesiva de alta resistencia. Se compone de una malla de 27 tejidos de PET / algodón recubierto con un adhesivo de caucho natural.
Duct tesa® 4662 es una cinta adhesiva con las características típicas para una amplia gama de aplicaciones.
Características
Excelente adhesión incluso en superficies ásperas y polvorientas (por ejemplo, ladrillos, madera)
Repelente al agua

Características

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa® duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

Aplicación

Sellado de tuberías y conductos. Aplicación de ladrillo y madera * Fijación, cierre, empaques y mucho más !

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

Material de soporte	tejido laminado con PE
Tipo de adhesivo	caucho natural
Espesor total	230 µm
Espesor de la cinta	_NULL µm

Propiedades / Valores de rendimiento

Elongación a la ruptura	18 %
Resistencia a la rotura	30 N/cm
Hand tearability	bueno
Linea nítidas de corte	bueno, medio
Malla	27 threads/inch^2
Resistencia a la abrasión	medio
Resistencia a la temperatura (30 min)	95 °C
Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	95 °C
Water resistance	medio, bueno

Adhesión a los valores

Adhesión sobre acero	4.4 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04662

tesa® 4662

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04662