



# tesa® 4662 Cinta Adhesiva

## Información De Producto

Cinta adhesiva fuerte



### Descripción del producto

tesa® 4662 es una cinta adhesiva de alta resistencia. Se compone de una malla de 27 tejidos de PET / algodón recubierto con un adhesivo de caucho natural.

Duct tesa® 4662 es una cinta adhesiva con las características típicas para una amplia gama de aplicaciones.

Características

Excelente adhesión incluso en superficies ásperas y polvorientas (por ejemplo, ladrillos, madera)

Repelente al agua

### Aplicación

Sellado de tuberías y conductos. Aplicación de ladrillo y madera \* Fijación, cierre, empaques y mucho más !

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                        |                 |        |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 230 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural         |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |                              |  |       |
|---------------------------|------------------------------|--|-------|
| • Elongación a la ruptura | 18 %                         | • Rasgable a mano  | bueno |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm                      | • Resistencia a la abrasión                                  | medio |
| • Línea nítidas de corte  | bueno                        | • Resistencia a la temperatura                               | 95 °C |
| • Malla                   | 27 threads/inch <sup>2</sup> | (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) |       |
|                           |                              | • Resistencia al agua  | medio |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.4 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4662

## Cinta Adhesiva

Información De Producto

### Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04662>