



tesa® 52330

Información De Producto



Cinta Flexográfica para el montaje de clisés en el mercado del cartón corrugado.

Descripción del producto

Para el montaje de clisse en el mercado del corrugado

tesa® 52330 debido a sus características adhesivas ideales y las propiedades óptimas de respaldo. Propiedades adhesivas * Las propiedades adhesivas permiten almacenamiento vertical segura de las planchas ya montadas. tesa® 52330 es muy flexible, debido a su material de soporte de la tela, por lo que son ideales para las placas en el mercado de corrugado.

Aplicación

tesa® 52330 es especialmente adecuado para el montaje clisés postprint en cartón ondulado, debido a sus características adhesivas ideales y las propiedades óptimas de respaldo.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- Material de soporte tejido
- Tipo de adhesivo caucho natural
- Tipo de protector papel crepado

Propiedades / Valores de rendimiento

- Categoría de espesor 380

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52330>