



tesa® 62708 PV0



Información De Producto

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	espuma PE	• Espesor total	800 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico puro	• Color	negro
• Tipo de protector	MOPP		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	440 %	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	100 °C
• Resistencia a la rotura	18 N/cm	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	muy bueno
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	120 °C	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 70 °C	muy bueno

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre ABS (inicial)	5 N/cm	• Adhesión sobre Acero (después de 14 días)	15 N/cm
• Adhesión sobre ABS (después de 14 días)	15 N/cm	• Adhesión sobre Acero (inicial, 1 min)	8 N/cm
• Adhesión sobre Acero (inicial)	4 N/cm		

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=62708>