



tesa® CaRes 51444 PV11



Información De Producto

Cinta repulpable de una cara.

Descripción del producto

tesa CARES® 51444 es una cinta de empalme repulpable de una sola cara, con un revestimiento que consiste en un papel la espalda plana y un adhesivo acrílico modificado soluble en agua.

tesa CARES® 51.444 características especiales:

- El adhesivo resistente patentado (CARES) durante un tiempo maximiza la vida de empalmes permanentes en los papeles que contienen carbonato de calcio (CaCO₃)
- Muy delgado pero fuerte respaldo para permitir una espesor total de empalme especialmente baja
- Muy alta resistencia al corte
- Muy alta resistencia al calor
- Muy buenos valores de adhesión en la mayoría de los tipos de papel
- Repulpabilidad según TAPPI UM-213 sobre el pH de rango completo (pH 3 - pH 9)

Aplicación

tesa® 51444 es particularmente adecuado para:

- Emplames manual a tope permanente.
- El uso de aplicadores automáticos extremo-empalme
- Cinta de Seguridad

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	papel liso	• Espesor total	50 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico taquificado	• Color	azul
	repulpable		
• Tipo de protector	papel siliconado		
	repulpable		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	6 %	• Resistencia al cortante	muy bueno
• Resistencia a la rotura (transversal)	10 N/cm	• Tack	medio

Información adicional

Otros productos para empalmar-empalme:

- Tesa® 51445 - mayor respaldo para una mayor seguridad de empalme

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51444>



tesa[®] CaRes 51444 PV11

Información De Producto

Información adicional

- Tesa[®] 61445 - respaldo negro para la detección óptica

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51444>