



tesa® Powerbutton Gancho Triple Clásico



Información Producto

BNR 59334

Descripción del producto

El gancho triple Powerbutton Classic de tesa® puede montarse sin necesidad de orificios. Este gancho reutilizable de metal es capaz de sostener pesos de hasta 12 kg.

Características

- Fáciles de montar sin perforación, tornillos o clavos
- Extrafuerte Soporta hasta 12kg
- Se puede retirar fácilmente de la mayoría de superficies**
- Sujeción fuerte en la mayoría de superficies*
- Resistente al agua
- Resistente a altas temperaturas
- Fabricado en acero inoxidable
- Disponible en gancho singular, doble o triple
- Ganchos reutilizables con la tecnología tesa® Powerbutton

*No fija en yeso, papel pintado, PE, PTFE o PP

**No removible de superficies yeso o papel pintado. Puede dejar residuos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| • Tipo de adhesivo | Silane modified polymer | • Fuerza de agarre hasta | 12 Kg |
| • Forma de gancho | Rectangular | | |



tesa® Powerbutton Gancho Triple Clásico

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Application temperature from	+15 °C	• Resistencia a UV	si
• Application temperature to	+30 °C	• Reutilizable	si
• Baterías incluidas	no	• Se quita sin dejar residuos	si
• Campo de aplicación	Cocina, Cuarto de baño	• Se requieren baterías	no
• Campo de aplicación	Interior	• Sin disolventes	si
• Impermeable	no	• Superficies adecuadas	azulejos, Madera lisa, La mayoría de plásticos, Cristal, Concreto, Metal, Mármol, Piedra
• Material	Acero inoxidable		
• Resistencia a los químicos	no	• Sustancia peligrosa	no

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>