



tesa® EasySplice 51150 FastLine



Información De Producto

Cinta doble faz repulpable

Descripción del producto

tesa® 51150 EasySplice® FastLine es una cinta doble faz repulpable para empalme. Consiste en un soporte plano de papel y un adhesivo acrílico modificado soluble en agua.

Características especiales de tesa® 51150 EasySplice® FastLine:

- Muy buen tack
- Valores de adhesión muy buenos en papel recubierto y sin recubrimiento
- Espesor de empalme bajo
- El soporte se puede imprimir y revestir
- Hendidura para la fijación segura de la hoja superior
- Dos tiras de división con soporte de papel para una apertura suave en la bobina nueva sin perjudicar al proceso de impresión

Color: Azul

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| • Material de soporte | papel liso | • Espesor total | 100 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico taquificado repulpable | • Color | azul |
| • Tipo de protector | papel siliconado repulpable | • Espesor de la cinta | 100 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Resistencia al cortante | medio |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | • Tack | bueno |
| • Caducidad (envase) | 12 months | | |



tesa® EasySplice 51150 FastLine

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51150>