



7058

Información Producto



ACX^{plus} alta transparencia 2000 µm

Descripción del producto

tesa® ACX^{plus} 7058 es una cinta de núcleo de acrílico transparente. Se compone de un sistema de acrílico de alto rendimiento y se caracteriza principalmente por su vinculación energética, su capacidad de disipar y su resistencia a la temperatura e intemperie.

Debido a la alta transparencia es especialmente adecuado para la unión constructiva de materiales transparentes y translúcidos, tales como vidrio o acrílico.

El núcleo de acrílico sólido viscoelástico compensa diferente elongación térmica de piezas unidas.

Características

- Transparent acrylic core tape and ideal for bonding transparent / translucent substrate

Aplicación

Pegado de materiales transparentes y translúcidos en las siguientes industrias:

- Las paredes de vidrio separadoras
- Los paneles de cristal Decorativo.* Señalética * Carteles

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	acrílico sólido	• Espesor total	2000 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico puro	• Color	transparente
• Tipo de protector	silicone-free film		

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre Acero (después de 3 días) 27 N/cm

Información adicional

For more technical data please click on the following link to open our technical information sheet:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

The product is recommended for indoor and outdoor usage. To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand the application (including the substrates involved) to provide the best product recommendation.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=07058>



7058

Información Producto

Información adicional

Liner options:

- PV12: Transparent PET liner – unbranded
- PV26: White paper liner – unbranded
- PV28: Blue film liner – unbranded
- PV48: White film liner – branded

Certificates:

- ift Rosenheim: DI 02/1-2 2009-03 compatibility of tesa® ACX^{plus} and PVB foil (laminated safety glass)
- tecalia: Safety in use mechanical resistance and stability tests according to ETAG003

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=07058>