



tesa® 60418

Información Producto



Cinta fina de embalaje de PET reciclado con adhesivo de caucho sintético

Descripción del producto

tesa® 60418 es una cinta selladora de cajas de cartón más sostenible para cajas de peso ligero y medio con un contenido total reciclado del 60 %.

tesa® 60418 está compuesto por un adhesivo termofusible de caucho sintético pegajoso y un respaldo de poliéster muy delgado, que está compuesto en un 85 % de desechos posconsumo reciclados. Debido a las propiedades superiores del material de respaldo, tesa® 60418 es delgado y adaptable, pero resistente al desgarro. Presenta una baja fuerza de desenrollado y un muy buen rendimiento de cierre inmediato, lo que lo hace ideal para procesos automatizados.

tesa® 60418 es una excelente opción para aplicaciones de embalaje de gran volumen, donde tanto la eficiencia como la sostenibilidad son factores cruciales

Sustainable Aspects

- 60 % de contenido reciclado total
- Producción sin disolventes



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Para cajas de hasta 30 kg
- Respaldo resistente al desgarro, pero delgado y adaptable
- Ideal para procesos de embalaje automatizados
- Fácil de desenrollar
- Menos cambios de rollo debido a la mayor longitud del rollo

Aplicación

- Sellado de cajas de cartón ligeras y medianas
- Aplicación manual y automatizada con rollos largos de máquina

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60418>



tesa[®] 60418

Información Producto

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

| | | | |
|---|------|--------------------|---------|
| • Material de soporte | PET | • caucho sintético | Ninguno |
| • De base biológica (contenido de biocarbono) | 85 % | • Espesor total | 36 µm |

Surtido de productos

| | |
|--------------------|------------------------------|
| • Available colors | transparente, marrón, blanco |
|--------------------|------------------------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|-------------|
| • Elongación a la ruptura | 120 % | • Packaging Weight | Up to 25 kg |
| • Resistencia a la rotura | 38 N/cm | • Se puede imprimir | no |
| • Aplicación automática | si | • Silent unwinding | no |
| • Hand tearability | no | • Sin disolventes | si |

Adhesión a los valores

| | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 6 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 60418

Información Producto

Información adicional

La aplicación de la cinta se realiza mejor a temperatura ambiente. Una vez aplicado, tesa[®] 60418 funciona bien durante todo el rango de temperatura normal en condiciones típicas de envío y almacenamiento.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60418>