



tesamoll® Umbral UNIVERSAL de caucho

Información De Producto

BNR 05422

Descripción del producto

La espuma tesamoll® Umbral UNIVERSAL de caucho es ideal para brechas entre puerta y suelo es una alternativa económica de las escobillas cortavientos. Puede sellar desajustes entre puerta y suelo de hasta 20 mm.

Características

- Protege del frío, calor, polvo, ruido y corrientes de aire
- Tira de caucho adhesiva para suelos uniformes
- Fácil y rápido de colocar
- Duradero

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|-------|
| • Material de soporte | Espuma de PVC | • Para desajustes de | 20 mm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|----|
| • Durabilidad | 2 years | • Resistencia a los químicos | no |
| • Material | PVC | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Resistencia a la temperatura | si | • Sin disolventes | si |

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>