



tesa® 4441

Información De Producto



Cinta repulpable de una sola cara

Descripción del producto

tesa® 4441 es una cinta de empalme repulpable de una sola cara sin revestimiento que consta de un papel crepado internamente y un adhesivo acrílico soluble en agua modificado.

Colores: Azul claro, Blanco.

Características

- Muy buenas propiedades de estiramiento.
- Alta resistencia al corte
- Muy buenos valores de adherencia sobre papel estucado y no estucado
- Buena repulpabilidad en todo el rango de pH (pH3 –pH9)
- Propiedades de pegajosidad muy altas
- Papel procedente de bosques certificados bien gestionados y otras fuentes controladas

Aplicación

tesa® 4441 es un producto versátil que se puede utilizar en la mayoría de los grados de papel. Es especialmente adecuado para:

- Finalizar aplicaciones de tabulación
- Aplicaciones de propósito general

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Espesor total | 140 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico taquificado repulpable | • Espesor de la cinta | 140 µm |
| • Tipo de protector | ninguno | | |



tesa[®] 4441

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	11 %	• Resistencia al cortante	bueno
• Resistencia a la rotura	75 N/cm	• Tack	bueno
• Resistencia a la rotura (transversal)	36 N/cm		

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04441>