



tesa® Professional 4688

Cinta tejida

Información De Producto

Cinta de tela recubierta de polietileno estándar

Descripción del producto

tesa® 4688 es una cinta de tela estándar con un sustrato extruido con PE y una masa adhesiva de caucho natural. Esta combinación constituye la base para una fácil manipulación: la cinta es fácil de desenrollar y fácil de rasgar a mano. La cinta de reparación es fuerte pero también lo suficientemente flexible para ser una ayuda confiable para los artesanos. Se puede utilizar para una variedad de aplicaciones y ofrece muy buena adhesión incluso en superficies rugosas. La cinta adhesiva impermeable y resistente al envejecimiento está disponible en siete colores: negro, blanco, azul, amarillo, rojo y verde

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido extruido con PE | • Espesor total | 260 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 9 % | • Resistencia a la humedad | bueno |
| • Resistencia a la rotura | 52 N/cm | • Resistencia al agua | bueno |
| • Rasgable a mano | bueno | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |
| • Resistencia a la abrasión | bueno | | |

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04688>