



tesa[®] Professional 4939

Cinta doble contacto removible

Información De Producto

Cinta doble contacto removible, ideal para alfombras

Descripción del producto

Si desea colocar una moqueta o alfombra únicamente para un corto periodo de tiempo, entonces el adhesivo de doble cara tesa[®] 4939 es la elección perfecta! Se usa habitualmente en todo tipo de eventos, como recintos feriales, exposiciones y espectáculos. La moqueta se puede retirar fácilmente hasta al cabo de 14 días y sin dejar ningún residuo, gracias a la diferente fuerza de adhesión en ambas caras. Esta robusta cinta para suelos consiste en un soporte de tejido y un adhesivo a base de caucho sintético.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido | • Espesor total | 250 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 40 % | • Removible después de 14 días (85°C, 95% r.h.) | muy bueno |
| • Resistencia a la rotura | 50 N/cm | • Resistencia a la humedad | bueno |
| • Rasgable a mano | bajo | • Resistencia a los químicos | bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] Professional 4939

Cinta doble contacto removible

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04939>