

tesa® Professional 53949 Cinta Gaffer

Información De Producto

Cintas de tela que absorben la luz para muchos tipos de usos en eventos

Descripción del producto

Nuestra tesa de tela® 53949 consiste en un tejido extruido con PE equipado con un adhesivo hecho de caucho natural. Como está disponible en 3 variantes de productos mate, es especialmente adecuado para aplicaciones en las que hay que evitar reflexiones. La cinta de tela multiusos ve un uso frecuente en eventos de todo tipo, por ejemplo, en conciertos, ferias o representaciones teatrales. La cinta de tela proporciona una buena resistencia adhesiva (incluso en superficies rugosas), es absorbente de la luz, se puede arrancar a mano y se puede quitar sin esfuerzo. Además, es a prueba de abrasión, lisa, flexible, repelente al agua y resistente a la intemperie para que sea adecuada para aplicaciones al aire libre.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

•	Material de soporte	tejido extruído con PE	•	Espesor total	310 µm
•	Tipo de adhesivo	caucho natural			

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Elongación a la ruptura	14 %	•	Resistencia a la abrasión	bueno
•	Resistencia a la rotura	85 N/cm	•	Resistencia a la humedad	bueno
•	Rasgable a mano	bueno	•	Resistencia al agua	bueno
•	Removible después de 14 días	bueno, medio	•	Resistencia al envejecimiento	bueno
	(85°C, 95% r.h.)			(UV)	

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

