



tesa® Professional 4348

Cinta de enmascarar de Curvas

Información De Producto

Cinta de enmascarar flexible para aplicaciones en interior

Descripción del producto

tesa® 4348 es una cinta de enmascaramiento estándar ligeramente descrepada y resistente al desgarro con una masa adhesiva de caucho natural que se adapta perfectamente a las tareas de pintura en interiores. La cinta de enmascaramiento flexible se puede rasgar a mano, se utiliza durante un máximo de 7 días, y es fácil de quitar después de su uso. Gracias a su excelente resistencia adhesiva, permite bordes claramente definidos durante el trabajo de pintura y es una herramienta fiable para pintores profesionales.

Características

- Aplicaciones interiores
- Limpie los bordes para pintar y barnizado
- Para superficies lisas
- Para tareas de pintura simples

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Espesor total | 140 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 10 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Resistencia a la rotura | 36 N/cm | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] Professional 4348

Cinta de enmascarar de Curvas

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04348>