

tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Información De Producto

Cinta de enmascarar de papel de alta calidad para bordes de pintura precisos y planos

Descripción del producto

tesa® 4344 Precision Mask está compuesta de un soporte de papel extrafino pero a su vez muy resistente y con un adhesivo acrílico. La combinación de un soporte de alta calidad con un dhesivo de formulación inusual, permiten retirar la cinta fácilmente hasta 5 meses después de su aplicación. Esto permite realizar diversas tareas de pintura en un solo proceso de enmascarado.

Características

- Esta cinta es adecuada para casi todos los trabajos de pintura en interiores.
- tesa® 4344 Precision Mask® Standard se aplica con pinturas y lacas a base de agua y se adapta incluso a las técnicas de espátula.
- · Puede usarse en una variedad de superficies comunes como vidrio, aluminio, PVC duro y madera.
- Funciona especialmente bien para aplicaciones en interiores cuando se necesita un borde de pintura preciso.

Aplicación

- Trabajos de pintura en interiores.
- tesa® 4344 Precision Mask® Standard se aplica con pinturas y lacas a base de agua y se adapta incluso a las técnicas de espátula.
- · Puede usarse en una variedad de superficies comunes como vidrio, aluminio, PVC duro y madera.
- Funciona especialmente bien para aplicaciones en interiores cuando se necesita un borde de pintura preciso.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

Material de soporte
Tipo de adhesivo
Espesor total
Espesor total

Propiedades / Valores de rendimiento

Elongación a la ruptura
Resistencia a la rotura
Resistencia a la rotura
Rasgable a mano muy bueno

Adhesión a los valores

Adhesión sobre acero
1.7 N/cm



tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

