



tesa® 66740

Información Producto

400µm d/s differential foam tape with removable adhesive

Descripción del producto

tesa® 66740 is a black double-sided foam tape with a PET reinforcement. The tape is equipped with a special ultra-removable adhesive on one side and a tackified acrylic adhesive on the other side.

Características

- Excellent removability on various substrates
- Excellent resistance stability to demanding environmental conditions
- Waterproof: IPX7

Aplicación

- Automotive electronics display mounting
- Removable mounting

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Backing material Grid	espuma PE	• Espesor total	400 µm
• Type of adhesive Grid	acrílico modificado, acrílico, Acrílico avanzado	• Color	negro, beige

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	94 %	• Resistencia a la humedad	bueno, medio
• Resistencia a la rotura	32.2 N/cm	• Resistencia al envejecimiento (UV)	bueno, medio
• Removable después de 14 días (85°C, 95% r.h.)	muy bueno		

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre Acero (inicial)	0.5 N/cm	• Adhesión sobre Acero (lado cubierto, después de 14 días)	11.5 N/cm
• Adhesión sobre Acero (después de 14 días)	0.6 N/cm	• Adhesión sobre Acero (lado cubierto, inicial)	8 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=66740>



tesa[®] 66740

Información Producto

Información adicional

Liner: PV50 transparent PET-film (50µm; 72g/m²)

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=66740>