



tesa[®], tesapack[®] 4089

Información Producto



General Purpose Carton Sealing Tape

Descripción del producto

tesa[®] 4089 features a robust and flexible 28 µm-PP backing with a natural rubber adhesive. The natural rubber tape tesa[®] 4089 is the optimal product for packaging and carton sealing.

Características

- Its adhesive properties are optimal in moderate temperatures from -30°C to 100°C, making it ideal for indoor applications.
- The polypropylene backing is lightweight.
- It has a high tack and a short dwell time, is easy to unroll, and can be used conveniently with a hand-held dispenser or an industrial machine.

Aplicación

- Manual and automatic sealing of light- and medium-range weight cartons
- tesa[®] 4089 offers very high tack and short dwell time on multiple surfaces (wood, paper, foil...)
- Premium-quality natural rubber adhesive for secure shipping
- Excellent adhesion to polar and non-polar surfaces

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Backing material Grid | film PP | • Espesor total | 46 µm |
| • Type of adhesive Grid | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 145 % | • Aplicación automática | si |
| • Resistencia a la rotura | 43 N/cm | • Aplicación manual | si |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.2 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®], tesapack[®] 4089

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04089>