



tesa® 4621

Multipurpose - Perfect Tear Edge

Información Producto

Multipurpose outdoor cloth tape



Descripción del producto

tesa® 4621 is a translucent green pressure sensitive adhesive tape based on an acrylic adhesive and a polyethylene backing reinforced with a polyester cloth.

Características

- The multipurpose cloth tape can be effortlessly torn by hand in both vertical and horizontal directions.
- It offers gentle unwinding without curling when torn.
- The outdoor tape is waterproof and weather resistant for up to 8 weeks.
- The cloth reinforcement withstands wear and tear from tools, ensuring the tape remains unbroken, which offers a hassle-free removal.
- tesa® 4621 features high initial adhesion, yet it is easily re-positioned.
- The low thickness ensures maximum flexibility.
- The green color is easy to identify on various surfaces.

Aplicación

tesa® 4621 multipurpose cloth tape can be used for all kinds of outdoor purposes, such as:

- Masking for the painting of facades, coating of floor markings, plastering, etc.
- Holding protective layers such as plastic films and paper sheets in place
- Fastening and bundling of wires, cables and loose objects
- Plus a variety of further uses like taping lightweight signs onto walls and the sealing of boxes

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| • Backing material Grid | tejido extruído con PE | • Color | verde |
| • Type of adhesive Grid | acrílico | • Espesor de la cinta | _NULL µm |
| • Espesor total | 125 µm | | |



tesa® 4621

Multipurpose - Perfect Tear Edge

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	22 %	• Resistencia a la temperatura (30 min)	95 °C
• Resistencia a la rotura	54 N/cm	• Resistencia a UV	8 weeks
• Adecuado para troquelar	si	• Resistencia al envejecimiento (UV)	muy bueno
• Fácil de quitar	si	• Se puede escribir encima	si
• Fuerza de desenrollado n / cm	1.2 N/cm	• Se quita sin dejar residuos	si
• Hand tearability	muy bueno	• Tack	muy bueno
• Línea nítidas de corte	bueno, medio	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	95 °C
• Malla	100 threads/inch ²	• Water resistance	bueno, medio
• Resistencia a la abrasión	medio		

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre cristal (inicial)	2.7 N/cm	• Adhesión sobre acero	2.6 N/cm
• Adhesión sobre PE (inicial)	1.1 N/cm		

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04621>