

tesa® Professional 4363

Duct tape

Información De Producto

Duct tape resistente a los rayos UV

Descripción del producto

tesa® 4363 es una cinta de tejido resistente que se puede utilizar al aire libre durante casi todo el año (a partir de 5 °C). Si desea realizar las reparaciones limpia y cuidadosamente y cubrir al mismo tiempo de manera fiable las superficies delicadas, tesa® 4363 es la solución. La cinta de tejido adhesiva se usa para proteger eficazmente los marcos de puertas y ventanas contra manchas y daños. Debido a la calidad adhesiva superior de tesa®, la cinta de tejido flexible también se adhiere sobre las superficies rugosas y se puede retirar fácilmente después de su uso.

Características

- Enmascarado de exteriores (hasta 2 semanas)
- Protección de superficies delicadas durante el enyesado y la pintura
- Protección contra la suciedad y posibles daños causados por las herramientas y materiales de construcción
- Varias aplicaciones en la construcción y edificación
- Enmascarado de marcos de ventanas y de fachadas

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido | • Espesor total | 310 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 11 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Resistencia a la rotura | 60 N/cm | • Resistencia a la humedad | bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4363

Duct tape

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=4363>