

tesamoll® Cepillo Bajo Puertas

COMFORT

Información De Producto

BNR 05405

Descripción del producto

La barra Bajo puertas COMFORT Aluminio de tesamoll® es un burlete autoadhesivo para sellar los huecos de puertas, ideal para ahorrar energía y proteger su salón de corrientes frías. Para suelos con desajustes hasta 15 mm

Características

- Dotado de cepillo basculante de nylon resistente al desgaste
- Para suelos irregulares
- Para desajustes de hasta 15 mm
- Duración 8 años
- Material: aluminio lacado
- Limpio y fácil de colocar
- Resistencia a los rayos ultravioleta
- Resistente a la abrasión
- Disponible en blanco, marrón y en color de acero inoxidable

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------|-------|
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Para desajustes de | 15 mm |
|--------------------|----------|----------------------|-------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| • Durabilidad | 8 years | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Material | Aluminio lacado | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia a los químicos | no | • Superficies adecuadas | Suelos de madera, Alfombra |

tesamoll® Cepillo Bajo Puertas

COMFORT

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=5405>