

tesa® Powerbutton Gancho Triple Clásico



Información De Producto

BNR 59334

Descripción del producto

El gancho triple Powerbutton Classic de tesa® puede montarse sin necesidad de orificios. Este gancho reutilizable de metal es capaz de sostener pesos de hasta 12 kg.

Características

- Fáciles de montar sin perforación, tornillos o clavos
- Extrafuerte Soporta hasta 12kg
- Se puede retirar fácilmente de la mayoría de superficies**
- Sujeción fuerte en la mayoría de superficies*
- Resistente al agua
- Resistente a altas temperaturas
- Fabricado en acero inoxidable
- Disponible en gancho singular, doble o triple
- Ganchos reutilizables con la tecnología tesa® Powerbutton

*No fija en yeso, papel pintado, PE, PTFE o PP

**No removible de superficies yeso o papel pintado. Puede dejar residuos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| • Tipo de adhesivo | Silane modified polymer | • Fuerza de agarre hasta | 12 Kg |
| • Forma de gancho | Rectangular | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| • Campo de aplicación | Cocina, Cuarto de baño | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Material | Acero inoxidable | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia a los químicos | no | • Sustancia peligrosa | no |
| • Resistencia a UV | si | • Temperatura de aplicación a | +30 °C |
| • Reutilizable | si | • Temperatura de aplicación de | +15 °C |

tesa® Powerbutton Gancho Triple Clásico

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=59334>