

tesa® Powerstrips Gancho Metal rectangular grande



Información De Producto

BNR 58266

Características

- Fáciles de montar sin necesidad de taladro, tornillos ni clavos
- Fuerte sujeción que soporta hasta 3 kg
- Fáciles de retirar sin dejar rastro gracias a la tecnología Powerstrips®
- Puede utilizarse en azulejos, cristal, madera, plástico y una amplia variedad de superficies*
- Ganchos triples reutilizables con tesa Powerstrips® Large
- Las tiras tesa Powerstrips® quedan totalmente cubiertas

*Este producto no es apropiado para su utilización sobre espuma de poliestireno, materiales espumados, superficies con revestimiento antiadherente, materiales porosos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------|------|
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Fuerza de agarre hasta | 2 Kg |
| • Forma de gancho | Rectangular | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| • Campo de aplicación | Cocina, Cuarto de baño | • Reutilizable | si |
| • Material | Acero inoxidable | • Reutilizable con | Powerstrips Large |
| • Resistencia a la temperatura | si | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a los químicos | no | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia a UV | no | • Sustancia peligrosa | no |
| • Resistencia al ozono | no | • Temperatura de aplicación a | +35 °C |
| • Resistente a aceites y lubricantes | no | • Temperatura de aplicación de | +15 °C |

tesa® Powerstrips Gancho Metal rectangular grande

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=58266>