

tesa® Professional 4169 PV1

Información De Producto

Cinta de marcación permanente de pisos

Descripción del producto

tesaflex® 4169 PV3 es una cinta de marcación de pisos con soporte de PVC y adhesivo acrílico a base agua. Es adecuada para la marcación de pisos.

Aplicación

- Marcación de áreas de trabajo en fábricas y almacenes
- Líneas de guía para vehículos
- Marcación de parqueaderos y caminos de paso en oficinas, hospitales, ferias, etc.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Espesor total | 180 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 200 % | • Rasgable a mano | bueno |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | • Resistencia a la humedad | bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa[®] Professional 4169 PV1

Información De Producto

Información adicional

Los colores de tesaflex[®] 4169 PV3 estan de acuerdo con el esquema de color RAL.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4169LOC>