tesa® 4671

Información De Producto

Sustainable Aspects

Para más información: https://www.tesa.com/product-sustainability

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	Tejido con recubrimiento acrílico	• Contenido de carbono de origen biológico (DIN EN 16640)	51 %
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Espesor total	280 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	9 %	• Resistencia a la abrasión	muy bueno
• Resistencia a la rotura	70 N/cm	• Resistencia a la temperatura (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición)	140 °C
• Linea nítidas de corte	muy bueno		
• Malla	120 count per square inch	• Resistencia al agua	bueno
• Rasgable a mano	muy bueno	• Se puede escribir encima	si

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre acero	3.8 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=4671