

tesa® Bodyguard 50530 PV3



Información De Producto

Cinta de protección temporal para superficies recién pintadas

Descripción del producto

tesa® 50530 PV3 Bodyguard es la mejor solución de protección para carrocerías de automóviles recién pintadas. Aplicada después del proceso de pintura, Bodyguard tesa® 50530 PV3 ofrece una protección fiable para superficies pintadas susceptibles a dañarse.

Debido a la resistencia a los rayos UV y la compatibilidad con la pintura, Bodyguard tesa® 50530 PV3 es la solución más confiable para proteger los coches durante el transporte.

Características y beneficios:

- Protección fiable
- Adhesión segura durante el transporte
- Fácil de poner y quitar
- Fácil disposición final - tanto la película como el adhesivo son ecológicos

Aplicación

- Protección de las superficies metálicas pintadas durante el proceso de montaje, almacenamiento y transporte.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film de poleofina | • Espesor total | 79 µm |
| • Tipo de adhesivo | EVA | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | • Fácil de quitar | si |
| • Adecuado para troquelar | si | • Resistencia a los químicos | muy bueno |

tesa[®] Bodyguard 50530 PV3

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50530PV3>