

tesa® Professional 4939 Cinta doble contacto removible

Información De Producto

Cinta de doble contacto removible

Descripción del producto

Si desea colocar una moqueta o alfombra únicamente para un corto periodo de tiempo, ¡entonces el adhesivo de doble cara tesa® 4939 es la elección perfecta! Se usa habitualmente en todo tipo de eventos, como recintos feriales, exposiciones y espectáculos. La moqueta se puede retirar fácilmente hasta al cabo de 14 días y sin dejar ningún residuo, gracias a la diferente fuerza de adhesión en ambas caras. Esta robusta cinta para suelos consiste en un soporte de tejido y un adhesivo a base de caucho sintético.

Aplicación

- · Colocación temporal de pavimentos textiles
- Se puede utilizar en muchos tipos de superficies (excepto piedra natural o sintética)
- Ideal para recintos feriales, exposiciones y reformas
- · Especialmente indicada para suelos de hormigón, entre otros

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

•	Material de soporte	tejido	•	Espesor total	250 μm
•	Tipo de adhesivo	caucho sintético			

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Elongación a la ruptura	40 %	•	Removible después de 14 días	muy bueno
•	Resistencia a la rotura	50 N/cm		(85°C, 95% r.h.)	
•	Rasgable a mano	bajo	•	Resistencia a la humedad	bueno
			•	Resistencia a los químicos	bueno

Adhesión a los valores

Adhesión sobre acero
5.5 N/cm



tesa® Professional 4939 Cinta doble contacto removible

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

