

tesa® 60111

Montaje Plus / Transparente

Información De Producto

Promotor de adhesión a base de alcohol isopropílico



Descripción del producto

tesa® 60111 Mounting Plus está disponible en dos versiones:

- tesa® 60111 = versión transparente, envasada en un lápiz aplicador de 40 ml
- tesa® 60111 BK = versión negra, envasada en un lápiz aplicador de 40 ml

Aplicación

La aplicación principal es el montaje de planchas para mejorar la adhesión de las planchas de impresión Flexo sobre tesa® Twinlock.

Nuestro nuevo tesa® 60111 BK además ofrece mejor visibilidad en las planchas de impresión y en las mangas tesa® Twinlock

Propiedades / Valores de rendimiento

• Consistencia	líquido	• Sólidos	8 %
• Densidad	0.8 g/cm ³	• Viscosidad	25.33 mPa s
• Ratio de dispersión ca.	35 m ² /l		

Información adicional

- Antes de usar nuestros promotores de adhesión, la superficie de unión, es decir, el sustrato, debe estar libre de polvo, grasa, aceite, humedad y otros contaminantes.
- Por lo tanto, recomendamos encarecidamente activar la capa tesa® Twinlock con un paño sin pelusa y el activador tesa® Twinlock.
- Para limpiar el dorso de la plancha de impresión Flexo recomendamos usar un paño sin pelusa e IPA.
- Toda la superficie de los bordes de la plancha de impresión Flexo debe recubrirse finamente con promotor de adhesión para alcanzar el máximo rendimiento de unión.
- Es importante esperar al menos 30 segundos para dar tiempo a que los solventes se evaporen.
- Por favor, asegúrese de mantener la superficie preparada libre de contaminantes antes de aplicar la plancha de impresión Flexo sobre la superficie tesa® Twinlock.
- Una vez que el sustrato haya sido pretratado correctamente con tesa® 60111 Mounting Plus o tesa® 60111 Black Mounting Plus, la unión debe establecerse dentro de 30 minutos.
- Tenga en cuenta que, debido a la multitud de planchas de impresión disponibles en el mercado, se recomienda probar nuestro tesa® 60111 Mounting Plus o tesa® 60111 Black Mounting Plus antes de su uso.
- La vida útil de estos productos es de al menos 24 meses después de su producción, cuando se almacenan a temperatura ambiente en su envase original sellado.
- Para más información y recomendaciones sobre el manejo seguro, consulte nuestra hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), disponible a solicitud.
- Contenido de sólidos, incluidas todas las sustancias reactivas.

tesa® 60111

Montaje Plus / Transparente

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60111>