

tesa® 5010

Información De Producto



tesa® 5010 es una cinta de enmascarar de alto rendimiento con un soporte de papel crepé fino de color amarillo brillante, complementado con un adhesivo de caucho natural.

Descripción del producto

tesa® 5010 es una cinta de enmascarar de alto rendimiento con un soporte de papel crepé fino de color amarillo brillante, complementado con un adhesivo de caucho natural. Esta cinta de enmascarar de alto rendimiento es muy adecuada para pintura en spray de alto rendimiento, así como para diversas aplicaciones de uso general, incluyendo sujeción, sellado, fijación y codificación por color. Ofrece resistencia a la temperatura hasta 100°C, lo que la hace adecuada para procesos posteriores de secado en horno.

Características

El soporte de papel crepé amarillo brillante asegura una buena conformabilidad. El sistema adhesivo de caucho natural presenta buena adhesión a múltiples superficies, así como una buena pegajosidad inicial. La cinta de enmascarar de alto rendimiento ofrece una excelente anclaje de pintura, lo que la hace ideal para aplicaciones avanzadas de pintura en spray.

Aplicación

tesa® 5010 es adecuada para pintura en spray de alto rendimiento y todo tipo de aplicaciones de enmascarado multipropósito.

Proporciona resistencia a la temperatura hasta 100°C y es adecuada para el secado posterior en horno.

La cinta se puede rasgar a mano.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	papel crepado	• Espesor total	140 µm
• Tipo de adhesivo	caucho natural		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	6 %	• Resistencia a la temperatura (30 min)	100 °C
• Resistencia a la rotura	27 N/cm	• Resistencia a la temperatura (60 min)	100 °C
• Rasgable a mano	muy bueno		

tesa® 5010

Información De Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3.5 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=5010LAM>