

tesa® 4263 PV7



Información De Producto

Cinta de sellado de cajas de BOPP de uso general con caucho natural

Descripción del producto

tesa® 4263 cuenta con un soporte flexible de PP de 25 µm con un adhesivo de caucho natural. El adhesivo de caucho natural proporciona buena pegajosidad, propiedades de adhesión y estabilidad ambiental. Se desenrolla fácilmente y es apta para aplicación manual y automatizada en la industria manufacturera, alimentos y bebidas o comercio electrónico.

Características

- Soporte BOPP flexible
- Con buena pegajosidad y buen desempeño de adhesión
- Apta para aplicación en ambientes fríos hasta 5°C
- Buena estabilidad ambiental

Aplicación

- Sellado de cajas livianas de hasta 15 kg
- Para procesos de cierre manuales y automatizados
- Aplicaciones donde no se requiere un desenrollado silencioso

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP | • Espesor total | 43 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Elongación a la ruptura | 140 % | • Baja fuerza de desbobinado | si |
| • Resistencia a la rotura | 35 N/cm | • Peso del embalaje | Hasta 15 kg |
| • Aplicación automática | si | • Silent unwinding | no |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|-----------|
| • Adhesión sobre acero | 5.25 N/cm |
|------------------------|-----------|

tesa[®] 4263 PV7

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4263PV7>