# tesa® 50060

Información Producto

## Cinta de refuerzo filamentada Bidireccional

### Descripción del producto

tesa® 50060 Flexible es una cinta de filamento bidireccional basado en una película de polipropileno laminado de filamentos de poliéster. Sus fibras flexibles muestran una muy buena resistencia a la tracción longitudinal y transversal, incluyendo la resistencia a la flexión o ragado. aplicaciones ideales incluyen refuerzo interior o exterior de las cajas de cartón contra el desgarro o ruptura. El producto está especialmente recomendado para el refuerzo interno de lado y asas agujero superior de las cajas de cartón corrugado.

### Aplicación

Las aplicaciones ideales incluyen refuerzo interior o exterior de las cajas de cartón contra el desgarro o ruptura. El producto está especialmente recomendado para el refuerzo interno de lado y asas agujero superior de las cajas.

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- Material de soporte: fibras de PET & BOPP
- Tipo de adhesivo: caucho sintético
- Espesor total: 175 µm

### Propiedades / Valores de rendimiento

- Elongación a la ruptura: 20 %
- Resistencia a la rotura: 230 N/cm
- Puede ser cortado / perforado: Si

### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero: 8 N/cm

## Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

**Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=50060**