tesa® Professional 4439
Cinta de enmascarar Exterior

Información Producto

Cinta de enmascarar impermeable para bordes de pintura precisos y planos al aire libre

Descripción del producto

La máscara de precisión TESA® Outdoor garantiza bordes de pintura afilados para el aire libre. Debido a que el compuesto adhesivo y el material de respaldo no sólo son extremadamente precisos, también son particularmente resistentes a la intemperie y a los rayos UV. Esta cinta adhesiva impermeable consta de un respaldo especial delgado a prueba de roturas que está recubierto con un compuesto adhesivo de acrilato. Gracias a esta combinación, la cinta adhesiva impermeable permanece estable durante mucho tiempo en todos los climas.

Características

- La cinta es adecuada para prácticamente todos los trabajos de pintura en exteriores.
- tesa® 4439 Precision Mask Exteriores se puede aplicar con pinturas base agua, lacas e incluso en superficies preparadas para enyesar.
- Está especialmente diseñada para aplicaciones en el exterior y en una gran variedad de superficies. El soporte muy fino pero a su vez extrafuerte aporta maleabilidad a la cinta y proporciona acabados muy precisos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	Papel washi	• Espesor total	100 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Resistencia a UV	8 week/s	• Resistencia a la rotura	35 N/cm
• Elongación a la ruptura	5 %	• Hand tearability	muy bueno

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre acero	1.8 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?mp=04439

tesa® Professional 4439
Cinta de enmascarar Exterior

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?mp=04439