



tesa® Professional 53988 tesaflex Electrical Insulating Tape



Información Producto

Cinta Aislante Profesional tesa® 53988

Descripción del producto

La cinta aislante tesaflex 53988 de PVC es la ayuda fiable para electricistas, mecánicos y otros profesionales. Se caracteriza por su soporte relativamente grueso, un alto grado de flexibilidad y un rendimiento adhesivo muy bueno (incluso en acero y a bajas temperaturas). La cinta aislante de PVC no es solo adecuada para aislar y marcar cables, sino también para reparaciones y agrupaciones. Como está disponible en muchos colores - rojo, azul, marrón, negro, blanco, gris, verde, amarillo y amarillo/verde - también se puede utilizar como cinta de marcaje. La cinta tesaflex 53988 está certificada de acuerdo con los estándares relevantes y se puede usar fácilmente.

Aplicación

- Ideal para aplicaciones eléctricas, ej. aislamiento y marcación de cables
- Certificado de acuerdo con el IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certificado VOC, conforme RoHS 2.0 y REACH
- Soporte en material grueso (150 µm)
- Resistencia a alto voltaje (7.000 V)
- Resistencia al calor hasta + 90 ° C
- Disponible en diferentes colores y dimensiones

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Espesor total | 150 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 240 % | • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 90 °C |
| • Resistencia a la rotura | 25 N/cm | • Resistencia a los plastificantes | bueno |
| • Fácil de quitar | no | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |
| • Hand tearability | bueno | • Tack | muy bueno |
| • Resistencia a la abrasión | bueno | • Tensión de ruptura dieléctrica | 7000 V |
| • Resistencia a la humedad | bueno | • Water resistance | medio |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53988>



tesa® Professional 53988

tesaflex Electrical Insulating Tape

Información Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53988>