



tesa® 53949 matt gaffer tape



Información De Producto

Cinta de tela especial mate (gaffer)

Descripción del producto

tesa® 53949 es una cinta de tela mate (gaffer) con una trama de 80 hilos por pulgada y adhesivo de caucho natural, apta para una gran cantidad de aplicaciones, particularmente para uso en arte, teatro, ópera, en la industria cinematográfica y del entretenimiento donde sea importante tener superficies no reflectivas.

Características

- Alta absorción de luz y no reflectiva
- Buena adhesión incluso en superficies rugosas
- Resistente a la abrasión
- Repele el agua

* Conformable

* Fácil de retirar sin dejar residuos

* Disponible en 3 colores: gris, blanco y negro

Aplicación

Esta cinta es especialmente diseñada para aplicaciones como

- marcación de espacios en escenarios de teatros, ópera, salas de cine y salas de conciertos
- fijación de cables en tapetes, paredes, etc.
- cubrimiento de superficies luminosas y brillantes
- fijación de cables y extensiones
- sellado de juntas

* marcación de pisos y fijación sobre pisos

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| • Material de soporte | tejido extruído con PE | • Espesor total | 310 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor de la cinta | _NULL µm |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53949>



tesa® 53949

matt gaffer tape

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	14 %	• Rasgable a mano	bueno
• Resistencia a la rotura	85 N/cm	• Resistencia a la abrasión	bueno
• Contenido de base biológica o reciclado	matt	• Resistencia a la temperatura	125 °C (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición)
• Línea nítidas de corte	bueno	• Resistencia al agua	bueno
• Malla	80 count per square inch		

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre acero	1.6 N/cm
------------------------	----------

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53949>