



tesa® 64624

Información De Producto



Cinta doble faz sellabordes

Descripción del producto

tesa® 64624 es una cinta doble faz filmica de 94 µm con un soporte transparente de PP y un sistema adhesivo de caucho sintético (hotmelt) libre de solventes que ofrece una alta adherencia.

El protector (liner) es de papel siliconado.

Características

- Buenas propiedades de desenrollado
- Bajo riesgo de desgarro del producto debido al soporte fílmico
- No hay rezuma de adhesivo durante el transporte de los recortes
- Revestimiento de papel para soportar la retirada rápida del revestimiento sin que se rompa
- Adhesivo bien equilibrado que ofrece una alta adhesión inmediata y una muy buena resistencia al fraccionamiento con suficiente pegajosidad a temperatura ambiente
- Reciclable según el método INGEDE

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| • Material de soporte | film PP | • Color | transparente |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Color del protector | marrón |
| • Tipo de protector | glassine | • Espesor del protector | 76 µm |
| • Espesor total | 175 µm | • Gramaje del protector | 90 g/m ² |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|----------------------------|---------|---|------|
| • Elongación a la ruptura | 140 % | • Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C | bajo |
| • Resistencia a la rotura | 45 N/cm | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bajo |
| • Resistencia a la humedad | medio | • Tack | bajo |

Adhesión a los valores

- | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| • Adhesión sobre PC (inicial) | 13 N/cm | • Adhesión sobre PVC (inicial) | 13 N/cm |
| • Adhesión sobre PE (inicial) | 10 N/cm | • Adhesión sobre Acero (inicial) | 12 N/cm |
| • Adhesión sobre PP (inicial) | 8 N/cm | | |

Información adicional

Variantes de liners:

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64624>



tesa® 64624

Información De Producto

Información adicional

Liner de papel glaseado café

PV 06 liner fílmico rojo MOPP (80µm/71gr)

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64624>