

## tesa® 62010

#### Información Producto

#### Cinta para chips de tarjetas inteligentes

#### Descripción del producto

tesa® 62010 es una etiqueta doble faz en presentación de rollo para la fijación automática o manual de tarjetas sobre papel. Este producto es una óptima solución para el envío de todo tipo de tarjetas por correo.

#### Características

- · Fácil para remover sin dejar residuos ni dañar la tarjeta
- Alta fiabilidad adhesiva en todas las superficies y materiales de las tarjetas
- Alta fiabilidad de procesamiento
- · Los pigmentos UV permiten la detección sensorial de la etiqueta
- Se pueden aplicar automáticamente hasta 10.000 etiquetas/hora

#### **Aplicación**

Este producto es una óptima solución para el envío de todo tipo de tarjetas por correo.

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Composición del producto

•	Material de soporte	PETP	•	Espesor total	120 μm
_	Tipo do adhosivo	acrílico modificado	_	Color	transparente co

Tipo de adhesivo acrílico modificado Color transparente con
Tipo de protector glassine partículas UV

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Se quita sin dejar residuos si

#### Adhesión a los valores

•	Adhesión sobre Acero (lado	4 N/cm	•	Adhesión sobre Acero (lado	0.3 N/cm
	permanente)			removible)	



# tesa® 62010

#### Información Producto

#### Información adicional

Este producto es una óptima solución para el envío de todo tipo de tarjetas por correo.

#### Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

