

tesa® 50565

Información De Producto



Cinta foil de aluminio con y sin liner

Descripción del producto

tesa® 50565 es una cinta aluminizada robusta con una capa de aluminio de 50 µm, más 40 µm de adhesivo acrílico. Se usa básicamente en la manufactura de electrodomésticos de línea blanca, comerciales e industriales, al igual que para una gran cantidad de aplicaciones adicionales.

Características

- Buena adherencia
- Resistencia mecánica
- Resistencia a la humedad
- Resistencia al vapor
- Alta conductividad térmica
- Resistente a los ácidos del petróleo
- Resistente al envejecimiento
- Disponible sin revestimiento (PV0) y con revestimiento (PV1)
- Retardante de la llama (según la norma UL510A)

Aplicación

- Montaje de aires acondicionados
- Aislamiento del calor y del frío
- Sellado de ductos
- Enmascarado, protección, reparación, cerramiento, etc.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	film aluminizado	• Color del protector	blanco
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Espesor de la cinta	_NULL µm
• Tipo de protector	papel	• Espesor del protector	65 µm
• Espesor total	90 µm		

tesa® 50565

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---|------------|--|--------|
| • Elongación a la ruptura | 8 % | • Rasgable a mano | bueno |
| • Resistencia a la rotura | 35 N/cm | • Temperatura mínima de funcionamiento | -50 °C |
| • Contenido de base biológica o reciclado | reflective | • Temperatura mínima de funcionamiento | 150 °C |

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 5.5 N/cm

Certificados

Certificado de acuerdo con

- UL 510

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50565>