



tesa[®] 4120 PVC Standard

Información De Producto

Cinta de empaque de PVC estándar

Descripción del producto

tesa[®] 4120 es una cinta de embalaje con soporte de película de cloruro de polivinilo (PVC) con un adhesivo de caucho natural.

Características

- El sistema adhesivo de caucho natural ofrece muy buenas propiedades de adhesión a diversas superficies y puede retirarse sin dejar residuos.
- La cinta tesa[®] 4120 es ideal para los equipos de sellado manual, aunque también puede utilizarse con una máquina de sellado automática.
- La cinta es cómoda de usar y se desenrolla de forma suave, constante y silenciosa.
- Puede imprimirse fácilmente y está disponible en blanco, café y transparente

Aplicación

- tesa[®] 4120 se utiliza para el sellado manual de cajas de cartón de peso medio

* La cinta también se puede usar con equipo de sellado automático

* El desenrollado sin esfuerzo y de bajo ruido hace que la cinta sea ideal para un uso conveniente a gran escala en varias industrias

* Su alto tack aseguran una retención rápida y confiable

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 49 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------------|-------------|
| • Elongación a la ruptura | 75 % | • Apto para congelación profunda | si |
| • Resistencia a la rotura | 43 N/cm | • Peso del embalaje | Hasta 25 kg |
| • Aplicación automática | si | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Aplicación manual | si | • Silent unwinding | si |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04120>



tesa[®] 4120

PVC Standard

Información De Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 2 N/cm

Información adicional

tesa[®] 4120 se puede convertir fácilmente en cinta impresa. Disponible en blanco, café y transparente.

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04120>