



tesa® 4671

Información De Producto



Cinta de tela (gaffer)

Descripción del producto

tesa® 4671 es una cinta de tela (gaffer) con una trama de 120 hilos por pulgada y adhesivo de caucho natural. Por la alta cantidad de hilos por pulgada, es considerada la cinta gaffer Premium en el portafolio, para aplicaciones en arte, en la industria cinematográfica y del entretenimiento.

Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Alta adherencia incluso en superficies rugosas
- excelente resistencia a la tracción
- fácil de eliminar sin dejar residuos
- se puede eliminar sin dejar residuos de casi cualquier superficie
- sin olor desagradable

Aplicación

- Marcación y demarcación de pisos para espectáculos, torneos deportivos, etc.
- Fijación de tapetes para exposiciones * Amarres de tubos pesados, perfiles, etc.
- Aseguramiento de protección de bordes cortantes

* Sellado de tinas y tubos

* Recubrimiento de pisos

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	Tejido con recubrimiento acrílico	• De base biológica (contenido de biocarbono)	51 %
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Espesor total	280 µm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04671>



tesa® 4671

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	9 %	• Resistencia a la abrasión	muy bueno
• Resistencia a la rotura	70 N/cm	• Resistencia a la temperatura	140 °C
• Hand tearability	muy bueno	(removible del aluminio después de 30 minutos de exposición)	
• Línea nítidas de corte	muy bueno	• Resistencia al agua	bueno
• Malla	120 count per square inch	• Se puede escribir encima	si

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3.8 N/cm

Información adicional

Se recomienda hacer un ensayo en una parte pequeña de la superficie antes de utilizar el producto a gran escala. Disponible en los colores negro, blanco, gris, rojo, azul, verde, amarillo, además de 4 colores fluorescentes especiales: rosado, anaranjado, amarillo y verde.

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04671>