



tesapack® 6300

Información De Producto

Dispensador para cinta de empaque

Descripción del producto

tesapack® 6300 es un dispensador manual para sellado profesional apto para todo tipo de cintas de empaque tesa® en áreas de producción y de embalaje. El dispensador tiene un control de tensión para que las cintas puedan ser desenrolladas sin dificultad al momento de utilizarlas. La cuchilla tiene una cubierta protectora para prevenir accidentes o lesiones.

Características

- El dispensador tiene un control de tensión para que incluso las cintas tesa® de fácil desenrollado puedan utilizarse sin dificultad.
- La cuchilla está cubierta con una tapa para evitar lesiones.

Aplicación

Se coloca el dispensador sobre el cartón y se hala en dirección de la persona que está utilizando el dispensador. El rollo de contacto hace presión firme sobre la cinta mientras se desenrolla la cinta. La cinta es cortada con la cuchilla serrucho inclinando el dispensador. El lado cortado de la cinta se presiona sobre el cartón con la platina de aplicación flexible del dispensador. Cómo se coloca la cinta en el dispensador: el rollo de cinta es puesto en el porta cinta con el lado del adhesivo mirando hacia la manija. Se hala la cinta entre las guías del rollo hasta que la cinta quede completamente libre de arrugas.

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| • Ancho de rollo máx. | 55 mm | • Longitud máxima del rollo | 66 m |
| • Control de tensión | si | • Material | Metal |
| • Diámetro máximo de mandril | 3 | • Servicio de repuestos | no |
| • Hoja dentada | no | • Sin disolventes | si |

Información adicional

- Tensión de la cinta ajustable manualmente con freno
- Tapa para protección de cuchilla durante el uso
- Vacío



tesapack® 6300

Información De Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=06300>