



tesa® 51134

Información De Producto



Cinta transparente protectora de superficies

Descripción del producto

tesa® 51134 es una cinta transparente de PE con adhesivo acrílico para enmascarar áreas grandes en piezas plásticas durante procesos profesionales de pintura.

Además es una cinta de protección de interiores para superficies con textura.

Características

- Película transparente con mayor adherencia
- Buena adherencia y eliminación de rastros
- Versátil en cuanto a su uso en superficies como PP, ABS y textiles
- Ahorro de costes debido a la reducción de la rectificación y la reparación final
- No se necesita ningún equipo especial, lo que garantiza procesos de aplicación y eliminación sencillos y de bajo coste
- Fácil eliminación. Tanto la película como el sistema adhesivo son respetuosos con el medio ambiente

Aplicación

- Enmascarado durante aplicaciones de pintura.
- Protección de distintas superficies contra polvo y rayones.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE | • Espesor total | 84 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|----|
| • Resistencia a la rotura | 15 N/cm | • Fácil de quitar | si |
|---------------------------|---------|-------------------|----|

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.4 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 51134

Información De Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51134>