tesa® Powerbond Cinta Doble Faz Ultrafuerte

Información Producto

BNR 55791, 55792

Descripción del producto

La cinta de montaje Ultra Fuerte tesa® de doble cara más fuerte es capaz de mantener en su lugar objetos pesados, tanto en interiores como en exteriores.

Características

- Ideal para su uso en interiores y exteriores*
- Sujeción fuerte
- Soporta hasta 10kg** por cada 10cm de cinta
- Fija fuerte en superficies lisas y firmes

*No resistente a los rayos UV. Proteger del contacto directo con agua.
**Para objetos planos con un espesor de hasta 10mm y en superficies lisas y firmes

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

Material de soporte	espuma PE
Tipo de adhesivo	caucho sintético
Espesor total	1100 µm
Fuerza de agarre de la cinta hasta	100 KG/M

Propiedades / Valores de rendimiento

Application temperature from	-10 °C
Baterias incluidas	no
Campo de aplicación	Garaje, Habitación para niños, Salón, Cuarto, Pasillo, En casa, Jardín, Oficina, Cuarto de baño
Campo de aplicación	Interior y Exterior
Impermeable	no
Resistencia a la humedad	no
Resistencia a los químicos	no
Resistencia a UV	no
Resistencia al envejecimiento (UV)	no
Reutilizable	no
Se quita sin dejar residuos	no
Se requieren baterías	no
Sin disolventes	si
Superficies adecuadas	Madera lisa, Baldosas, La mayoria de plásticos, Cristal, Cristal acrílico, Acero, Metal
Sustancia peligrosa	no
Temperature resistance max.	40 °C
Temperature resistance min.	10 °C

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=NaN

tesa® Powerbond Cinta Doble Faz Ultrafuerte

Información Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=NaN