tesa® EasySplice 51780 PrintLine Plus

Información De Producto

Cinta Easy Splice® para empalme al vuelo

Descripción del producto

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus es una cinta doble faz multifuncional para empalmes al vuelo para la industria de la imprenta. La cinta tiene un soporte de papel liso y un adhesivo acrílico.

Características :

- Muy buen tack
- Muy alta resistencia al cizallamiento
- Resistencia a temperaturas extremadamente altas
- Alta adherencia sobre papel esmaltado o sin cubrimiento
- Soporte muy delgado para un empalme de mínimo espesor
- Soporte imprimible y revestible
- Soporte flexible para una aplicación fácil y suave

Funciones:

- Protector cortado para la fijación segura de la hoja superior
- Fórmula del adhesivo ajustada para resistir temperaturas extremadamente altas
- Muy buen tack que permite un excelente contacto entre la bobina consumida y la bobina nueva
- Una sola tira partitiva con soporte de papel para apertura suave de la bobina nueva, sin perjudicar el proceso de impresión

Color: anaranjado

Aplicación

Es una cinta particularmente apta para empalmes al vuelo en la industria de la imprenta.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	papel liso	• Color	naranja
• Espesor total	100 µm		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	6 %	• Caducidad (envase)	18 months
• Resistencia a la rotura	30 N/cm		

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=51780

tesa® EasySplice 51780 PrintLine Plus

Información De Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=51780