

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Información De Producto

Cinta de empalme color rosado



Descripción del producto

tesa® 51910 EasySplice FilmLine® PLUS es una cinta doble faz con sistema integrado para empalmes al vuelo. Tiene un soporte de papel con adhesivo de caucho sintético modificado.

Características

- Forro de hendidura para la fijación segura de la capa superior
- Alto grado de adherencia en superficies no polares para un excelente contacto entre la banda que expira y la nueva bobina
- Una tira de separación con características de apertura adaptadas para una apertura suave de la nueva bobina sin poner en peligro el proceso de conversión
- Soporte imprimible
- Rasgable a mano

Aplicación

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS es especialmente adecuada para:

- Empalmes al vuelo en la industria de flexografía o impresión en rotograbado de material de empaque flexible.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Papel | • Espesor total | 120 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Color | rosa |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Caducidad (envase) | 21 months |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | | |

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Información De Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51910>