

# tesa® 4104 Colores

## Información De Producto

Cintade empaque de PVC de colores

# Descripción del producto

tesa® 4104 es una cinta de empaque con un soporte de PVC y adhesivo de caucho natural. Tiene un excelente rendimiento en todo tipo de cartones y asegura un cierre confiable. El adhesivo de caucho natural proporciona los mejores resultados sobre diferentes tipos de superficies.

Se caracteriza por un desembobinado suave y silencioso.

### Características

- El sistema adhesivo de caucho natural está diseñado para obtener los mejores resultados en aplicaciones sobre diferentes tipos de superficies.
- · Muestra un excelente rendimiento en todo tipo de cartones y asegura un cierre seguro.

# **Aplicación**

tesa® 4104 se utiliza para sellado de cajas pequeñas y bolsas de diferentes materiales. La variedad de colores disponibles hace que tesa® 4104 sea ideal para marcación y codificación.

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Composición del producto

•	Material de soporte	film PVC	•	Espesor total	67 μm
•	Tipo de adhesivo	caucho natural			

# Surtido de productos

Colores disponibles transparente

## Propiedades / Valores de rendimiento

•	Elongación a la ruptura	60 %	•	Desbobinado sin ruido	si
•	Resistencia a la rotura	60 N/cm	•	Se puede imprimir	si
•	Aplicación automática	no			

### Adhesión a los valores

• Adhesión sobre acero 2.3 N/cm





# tesa® 4104 Colores

## Información De Producto

## Información adicional

tesa <sup>®</sup> 4104 se puede convertir fácilmente en cinta impresa. Colores disponibles: negro, blanco, rojo, naranja, amarillo, azul y verde.

## Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

